

enzypin

DÉGRAISSANT MULTI-USAGES

L'alliance des **enzymes** aux propriétés naturelles de bio-dégradation des graisses et matières organiques, et des **actifs issus de la Résine de Pin des Landes** aux pouvoirs dégraissant et solvant.

ENZYPIN DEGRAISSANT MULTI-USAGES

- ✓ Dégraisse et nettoie en profondeur
- ✓ S'utilise sur tous types de surfaces, même l'inox
- ✓ Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable
- ✓ Formule sans conservateur
- ✓ Sans COV
- ✓ 92 % d'ingrédients d'origine naturelle



LA NOUVELLE EFFICACITE **ECOLOGIQUE**

DÉGRAISSANT MULTI-USAGES

Caractéristiques

- ✓ Aspect : liquide limpide.
- ✓ Couleur : transparente, sans colorant.
- ✓ Odeur : très légèrement citronnée.
- ✓ Masse volumique (20 °C) : 1,02 g/cm³.
- ✓ pH : 9

Mode d'emploi

Pulvériser ENZYPIN DÉGRAISSANT MULTI-USAGES à 20 cm de la surface, nettoyer, essuyer et laisser sécher ou rincer à l'eau potable lorsque la surface est destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 19/12/2013).

Environnement

- ✓ Produit certifié Ecolabel Européen (FR / 020 / 048).
 - ✓ Tous les ingrédients de ENZYPIN DÉGRAISSANT MULTI-USAGES sont biodégradables selon la norme OCDE 301.
 - ✓ Produit conditionné dans un emballage en PET recyclable avec un pulvérisateur à gâchette 100 % recyclable (PE + PP).
- ✓ Produit conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).



Composition

Moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques ; parfum ; enzymes.

Précautions d'emploi

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer le produit vaporisé.

Ne pas mélanger de produits différents.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

Données logistiques

	750 ml
Code Action Pin	5311
Gencod	3 519220 053118
Poids net	0,764 kg
Poids brut	0,839 kg
Dim. uv en mm	L. 117 x l. 65 x H. 245
Nb uv / carton	6
Palettisation	5 couches de 20 cartons soit 100 cart. par palette / 600 uv par palette



085/14.02