



Bona Freshen Up

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel



Le **Bona Freshen Up** est une couche de protection prête à l'emploi pour l'entretien périodique et la protection des parquets vitrifiés. Entièrement basé sur une dispersion de polyuréthane, ce rénovateur crée une couche d'usure durable prévue pour supporter la circulation piétonnière dans les zones domestiques et commerciales. Produit une finition satinée, donnant un nouvel éclat aux sols ternes. Formulé sans ajout de cires, ce qui permet de le recouvrir d'un vitrificateur si besoin.

- Spécialement conçu pour les parquets vitrifiés
- Base de produit en polyuréthane premium
- Conforme aux normes EN 14904:2006 et DIN 18032:2 pour la résistance au glissement.

DONNÉES TECHNIQUES

Produit :	Dispersion de polyuréthane en phase aqueuse
Brillance :	Satinée
Dilution :	Ne pas diluer, le produit est prêt à l'emploi
Temps de séchage :	1 à 2 heures (20°C/60% HR)
Outils d'application :	Pad d'application Bona
Consommation :	~50 m ² / litre
Nettoyage :	Nettoyer les outils à l'eau et au savon. Les taches sèches peuvent être éliminées avec le Bona Remover ou de l'acétone.
Durée de conservation :	2 ans, à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert
Stockage/Transport :	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage et le transport.
Mise au rebut :	Les déchets et les contenants vides doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement :	10 x 1 litre (50 cartons par palette) 3 x 5 litres (44 cartons par palette)

2023-09-19

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes.
Veuillez consulter bona.com pour vous assurer que vous disposez de la dernière version.



Bona Freshen Up

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Retirez la saleté et les débris de votre sol. En fonction du degré de salissure, mélangez une solution adaptée de Bona Cleaner ou de Bona Deep Clean Solution et nettoyez soigneusement le sol à l'eau. Notez que les saletés restantes resteront piégées dans le revêtement et ne pourront plus être éliminées par la suite. Laissez le sol sécher complètement.

N'utilisez pas le Bona Freshen Up sur un parquet ciré ou huilé, car les résidus de ces matériaux peuvent perturber l'adhérence à la surface. Il est recommandé de toujours tester l'adhérence à la surface et de vérifier les résultats souhaités avant d'utiliser le Bona Freshen Up.

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon avant utilisation. Appliquer le Bona Freshen Up en une ligne ondulée de 3 à 4 cm de large sur une section de 3 m² au sol et sans attendre, étaler le produit à l'aide d'un pad d'application beige. Pour de meilleurs résultats, maintenez une fine couche uniforme.
2. Sans ajouter de produit, lisser la section en déplaçant l'applicateur dans le sens du fil du bois.
3. Continuez avec la section suivante, puis continuez section par section jusqu'à ce que tout le sol ait été traité.
4. Si une deuxième application est nécessaire, prévoyez au moins 2 heures entre les applications.
5. Le sol est praticable après 1 heure mais évitez la circulation intense et la mise en place des meubles/tapis pendant au moins 12 heures.

Pour obtenir un aspect uniforme, il est conseillé de toujours traiter la totalité de la surface.

ENTRETIEN

Le nettoyage humide du sol peut être repris après trois jours. Pour un nettoyage régulier, utilisez le Bona Cleaner. N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcalins car ils pourraient endommager le sol ou enlever la couche de protection de Bona Freshen Up. Contrairement aux sols traités avec de l'huile, de la cire ou un produit similaire, un sol entretenu avec le Bona Freshen Up peut toujours être recouvert d'un vernis professionnel.

CONSEILS

- Lors du lissage du produit, maintenir le pad d'application plat sur la surface et appliquer de mur à mur. Évitez de soulever l'applicateur en cours de route car cela produit des bulles.
- Ne travaillez pas dans les zones qui commencent à sécher car cela pourrait produire des traces.
- Si vous appliquez plusieurs couches de Bona Freshen Up, ne précipitez pas le temps de séchage entre les couches. Il existe un risque de dissolution des couches précédentes.

2023-09-19

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes.
Veuillez consulter bona.com pour vous assurer que vous disposez de la dernière version.



Bona Freshen Up

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.