



Bona Polish (mat ou brillant)

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel



Le **Bona Polish** (Brillant ou Mat) est une couche de protection prête à l'emploi conçue pour les parquets vernis mais avec la flexibilité de pouvoir être utilisé sur une grande variété de types de revêtements de sol. Le vernis comble les micro-rayures et produit une couche d'usure durable qui protège la surface d'origine. Le Bona Polish est renforcé de polyuréthane pour une résistance accrue à l'usure et convient aussi bien aux environnements domestiques que commerciaux.

- Possibilité d'utilisation sur une grande variété de sols, entre autres les sols vernis, stratifiés, linoléum, dalles PVC et céramique.
- Renforcé en polyuréthane pour une durabilité accrue.
- Excellente fluidité pour une surface impeccable
- Conforme à la norme EN14904:2006 (uniquement version brillante)

DONNÉES TECHNIQUES

Produit :	Mélange d'acrylate et de polyuréthane en phase aqueuse
Brillance :	Brillant, mat
Dilution :	Ne pas diluer, le produit est prêt à l'emploi
Temps de séchage :	~1 heure (20°C/60% HR)
Outils d'application :	Pad applicateur Bona
Consommation :	~ 50 m ² /litre
Nettoyage :	Nettoyer les outils à l'eau et au savon. Les taches sèches peuvent être éliminées avec le Bona Remover ou de l'acétone
Durée de conservation :	Brillant : 2 ans, à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert Mat : 1 an, à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert.



Bona Polish (mat ou brillant)

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel

Stockage/Transport :	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +25°C pendant le stockage et le transport.
Mise au rebut :	Les déchets et les contenants vides doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement :	10 x 1 litre (50 cartons par palette) 3 x 5 litres (44 cartons par palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Retirez la saleté et les débris de votre sol. En fonction du degré de salissure, mélangez une solution adaptée de Bona Cleaner ou de Bona Deep Clean Solution et nettoyez soigneusement le sol à l'eau. Notez que les saletés restantes resteront piégées dans le revêtement et ne pourront plus être éliminées par la suite. Laissez le sol sécher complètement.

N'utilisez pas Bona Polish sur un sol ciré ou huilé, car les résidus de ces matériaux peuvent perturber l'adhérence à la surface. Il est recommandé de toujours tester l'adhérence à la surface et de vérifier les résultats souhaités avant d'utiliser Bona Polish.

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon avant utilisation. Appliquer le Bona Polish en ligne ondulée de 3 à 4 cm de large sur une section de 3 m² du sol et sans attendre, étaler le produit à l'aide d'un pad d'application. Pour de meilleurs résultats, maintenez une fine couche uniforme.
2. Sans ajouter de produit, lisser la section en déplaçant l'applicateur dans le sens du fil du bois.
3. Continuez avec la section suivante, puis laissez sécher pendant au moins 1 heure avant de reprendre une légère circulation piétonnière sur le sol. Si nécessaire, une deuxième couche de polish peut être appliquée après 2 heures.

Évitez la circulation intense et le déplacement des meubles et des tapis jusqu'au lendemain. Pour obtenir un aspect uniforme, il est conseillé de toujours traiter la totalité de la surface.

ENTRETIEN

Un nettoyage humide du sol peut être effectué après trois jours de séchage. Pour un nettoyage régulier, utilisez le Bona Cleaner. N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcalins car ils pourraient endommager le sol ou enlever la couche protectrice de polish.



Bona Polish (mat ou brillant)

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel

CONSEILS

- Lors du lissage du produit, maintenir le pad d'application à plat sur la surface et appliquer de mur à mur. Évitez de soulever l'applicateur en cours de route car cela produit des bulles.
- Ne travaillez pas dans les zones qui commencent à sécher car cela pourrait produire des traces.
- Si vous appliquez plusieurs couches de polish, ne précipitez pas le temps de séchage entre les couches. Il existe un risque de dissolution des couches précédentes.