



## SPECIAL ATELIER

# DEGRAISSANT SURPUISSANT\*

## SOLS ET PIÈCES MÉCANIQUES

Recommandé pour les sols des ateliers et environnements industriels, le Dégraissant Surpuissant\* spécial ateliers dégraisse et élimine tous types de taches grasses et tenaces : huiles et graisses minérales, traces de pneus, voile routier, cambouis, etc.

Il s'utilise également en trempage pour les pièces mécaniques.

### Avantages produit

- Efficacité professionnelle puissante
- Double action nettoyante et dégraissante
- Efficace sur le voile routier dès 1%

### Mode d'emploi

Sols : diluer 1 % à 3 % soit 80 à 240 mL dans 8 L d'eau tiède.

Nettoyage des surfaces très encrassées et trempage des pièces mécaniques : utiliser pur ou diluer à 5% (soit 500mL de produit pour 10L d'eau). Appliquer sur la surface. Laisser agir quelques minutes, frotter puis rincer. Laisser sécher.

Utilisable en canon à mousse : 2 à 4%.

Utilisable en autolaveuse : jusqu'à 0,5%

### Caractéristiques techniques

- Aspect : liquide
- Couleur : ambrée
- Odeur : neutre
- Masse volumique (20 ° C) : 1,060 g/cm<sup>3</sup>
- pH pur : 12,3+/- 0,5 – pH en dilution : 11,5

### Environnement et Sécurité

- 97,70% des ingrédients sont d'origine végétale et minérale
- Emballage en plastique 100% recyclable
- Produit conçu et fabriqué en France



Bidon 5L : 4233

### Composition

5% ≤ C < 15 % : agents de surface anioniques.  
Agents de surface non ioniques

### Précautions d'emploi



ATTENTION. Contient : alcools gras éthoxylés, métasilicate de sodium. **Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée.** Contient du menthanol. **Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants.** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

**En cas de contact avec les yeux** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. **En cas de contact avec la peau** : laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas d'irritation cutanée** : consulter un médecin. Eliminer le produit et son récipient selon la réglementation locale en vigueur. Dangereux. Respecter les conditions d'emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

	5 L
Référence	4233
Gencode	3519220042334
Poids net	5,300 kg
Poids brut	5,540 kg
Dim. uv en mm	H.291 x L.186 x l.127
Nb uv /carton	4
Palettisation	4 couches de 8 cartons soit 32 cart. par palette / 128 uv par palette