



MONDIAL VAP SPECIAL TOP

Fonction VAPEUR + ASPIRATION

ISO 9002 CISQ INCLUDENCE IN NET INCLUDING TO THE ATTEMPT CALL CRETECTION NOTION.

Données techniques

Auto-remplissage : autonomie de travail illimitée
Réglage débit vapeur : 5 positions jusqu'à 125 gr/min.

• Puissance chaudière: 1250 + 750 W

• Puissance max: 2500 W

• Puissance d'aspiration : 1200 W

Alimentation électrique: 230 V - 50/60 Hz
Capacité réservoir auto-remplissage: 2.5 litres

• Capacité bac de collectage : 0.5 + 3 litres

• Température vapeur : 150°C

· Pression: 5 bars

• Volume chaudière (Inox 18/10): 1.5 I

· Capacité aspiration : 21 kPa

· Homologation: CE

• Dimensions (roues incl.) LxHxP: 325 x 468 x 580 mm

Poids: 13 kg

• Conforme à la Norme Européenne CEI EN 60335-2-79 : 2007-1 .

« les appareils ne doivent pas avoir de dispositif de blocage pendant qu'ils sont en fonction »





Accessoires de série

- 2 tubes rallonge
- · Brosse universelle 410 mm avec :
 - w monture caoutchouc pour asp. liquides
 - ♥ monture brosse
 - s monture pour moquette
- Embout vapeur avec :
 - ♦ Raclette à vitres
 - ♦ Petite brosse en nylon
- Tuyau flexible vapeur/asp. 2 mètres
- · Raclette à vitres
- Buse 120° avec petite brosse
- 3 petites brosses couleur pour buse 120 °

- Embout pour tissus avec nébuliseur
- · Brosse sols avec nébuliseur
- Suceur accessoire 120°
- · Lance vapeur courte
- Goupillon pour nettoyage réservoir bac aspi.
- Bidon de remplissage
- · Serpillère en coton et bonnette
- Petit suceur
- Joints OR de rechange
- Anti-mousse
- Sac porte-accessoires

Nettoyeur vapeur

- Système Super Power double résistance
- · Chaudière en acier inox renforcée
- · Réglage débit vapeur
- Manomètre gradué

Aspiration

- · Bac collectage saleté amovible
- Système de filtration à 4 niveaux
- · Filtre air moteur
- · Réglage puiss. Aspi.

Garantie 1 an (hors flexible et accessoires)



POLTI France - Parc d'Activités de Limonest – 145, Allée des Chênes - BP 45 69578 LIMONEST CEDEX

Tél.: 04 78 66 42 66 - Fax: 04 78 66 42 69 www.polti.com