



NT 27/1

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



1 Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

2 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

3 Bumper de protection



NT 27/1

- Cuve plastique
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.428-500.0	
Code EAN	4039784724198	
Débit d'air	l/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	l	27
Puissance absorbée max.	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Matériau de la cuve		PVC
Nombre de turbines		1
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	7,5
Dimensions (l x L x h)	mm	420 x 420 x 525

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Sac filtrant		Papier
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur pour fentes		■
Filtre cartouche		■
Filtre cartouche		Papier
Protection antichocs		■
Classe de protection		II
Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s)	1

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre papier (2 couches)									
Filtre en papier 5St.	1	6.904-290.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités	■
Filtre cartouche papier									
Filtre à cartouche	2	6.414-789.0	1 pièce(s)					Papier, surface filtrante agrandie	■
Coudes synthétique									
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■
	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude en matière plastique, DN 35	5	6.902-009.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique, DN 35.	□
Coude plastique DN 40	6	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
	7	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
Suceurs fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	8	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	9	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	10	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	11	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	■
Tube d'aspiration DN 40	12	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			40 mm. Métallisé, chromé.	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration C DN35	13	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Avec coudes, C DN 35.	■
Set de micro-pulvérisateurs									
Jeu de buses DN35	14	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Filtre à membrane / Filtre tissu									
Filtre à membrane	15	6.906-103.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	□
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	16	6.904-171.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Coudes acier inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	17	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	18	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coudes métal									
Coude métallisé, DN 35	19	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude métallisé, DN 40	20	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□
Brosses universelles									
Brosse polyvalente	21	6.903-863.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	22	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□
Suceurs sol									
Buse de sol DN35	23	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	24	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Buse de sol neutre DN40	25	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol neutre DN35	26	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	27	6.906-513.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol emballÃ gris basalte DN40	28	6.907-408.0							<input type="checkbox"/>
Buses pour nettoyage de voitures									
Tuyère de voiture DN35	29	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Embout caoutchouc									
Embout caoutchouc	30	4.763-057.0	1 pièce(s)	40				Caoutchouc	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseauté 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	31	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	32	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Brosses radiateur									
Brosse radiateur de chauffage	33	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	<input type="checkbox"/>
Suceurs mixtes (poussières)									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	34	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Buse combinée neutre DN35	35	6.906-639.0	1 pièce(s)	DN 35		262 mm		Métal/Synthétique, commutable	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	36	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	37	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN35	38	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Suceur turbo									
Buse à coussins TURBO	39	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	40	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 40	41	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	43	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration, DN 35	44	6.900-384.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Rallonges de tubes, métal									
Tube rallonge, DN 35, métal	45	6.904-276.0	1 pièce(s)	35	250 mm			Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 35	46	2.639-682.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	47	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	48	6.906-275.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	49	6.906-500.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
Flexibles d'aspiration complets										
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	50	4.440-287.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			35 mm x4 m. Plastique.	<input type="checkbox"/>	
Manchons de raccordement										
Manchon de raccordement DN 27	51	4.453-006.0	1 pièce(s)	DN 27				Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	52	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>	
Rallonges de flexibles (système à clip)										
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	53	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35.	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur										
Manchon de raccordement C-DN 35	54	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement C-DN 40	55	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
	56	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur										
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électro-conducteur	57	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>	
	58	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électro-conducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>	
	59	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>	
	60	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
	61	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>	
Raccord pour outillage électrique, vissable										
Autre manchons de raccordement	62	2.639-129.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, convient pour DN 26 à 36	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	63	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>	
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	64	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	65	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>	
	66	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Réducteurs (tube -> suceur)										
Manchon réducteur 40 mm	67	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>	
Réducteur de DN 35 à DN 32.	68	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>	
Kit manchons réducteurs/élargisseurs										
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	69	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>	
Sonstiges										
Outil de poussière de perçage	70	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
CS 40 Me	71	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1

1.428-500.0



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Autres suceurs								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	1	6.902-106.0	1 pièce(s)	DN 61	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	2	4.130-415.0	1 pièce(s)	DN 61	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Suceurs fente								
Suceur fente plastique DN 61	3	6.900-222.0	1 pièce(s)	DN 61	370 x 64 mm		Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, acier inoxydable DN 61 370mm	4	6.900-926.0	1 pièce(s)	DN 61	370 x 90 mm		Suceur fente, acier inoxydable, DN 61, largeur 90 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1 1.428-500.0

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Suceurs									
	1	6.900-929.0						Synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.